

Konstruktion

<i>Slitskikt :</i>	0,55 mm förnätad PVC med PUR ytbehandling
<i>Bärare:</i>	8,7 mm HDF
<i>Spärr:</i>	120 g pappspärr
<i>Baksida:</i>	1 mm kork
<i>Klickfog:</i>	Rolloc 5G
<i>Tjocklek:</i>	11 mm



Mått/Yta/Vikt

	Bredd	Längd	Paket	Pall
Maxwear	195 mm	1190 mm	1,86 m ² /18 kg	81,84 m ² /735 kg

Test resultat

Egenskaper	Klassifikation	Standard
Emission av formaldehyd	E1	EN 717-1
Brandklass	B _{fl-s1}	EN 13501-1
Slitage klass	T	EN 660-2
Slitskikt	0,55 mm	EN 429
Ljusåktighet	>=6	ISO 105 B02
Fläck beständighet	Very Good	EN 423
Kemikaliebeständighet	Very good	EN 423
Användningsområde	23-33-42	EN 685

MaxWear är ett golv utvecklat av Golvabia i samarbete med Europas modernaste LVT producent. Resultatet är ett golv med unika egenskaper, passande både i krävande hemmiljö och tuff objektmiljö.

- Slitskiktet är tillverkat med en ny patenterad teknik som härdar vinyl ytan och gör den både hårdare och tåligare än konventionell vinyl.
- Med vinylyta ochpräglad yta får man ett komfortabelt, tufft och snyggt golv, fortfarande enkelt att installera med 5G-klick och HDF kärna.
- Korkbaksida ger ett integrerat underlag med komfort- och ljuddämpande egenskaper.
- Alla kanter har behandlats med en vax baserad lack, för att förbättra motståndskraften mot nedträngande vatten i fogarna.

