

Produktdatablad – Maxwear Stone

Konstruktion

Slitskikt:	0,55 mm förnätad PVC med PUR ytbehandling
Bärare:	8,7 mm HDF
Baksida:	1 mm kork
Klickfog:	5G ®
Tjocklek:	11 mm



Mått | Yta | Vikt


	Bredd	Längd	Paket	Pall
Maxwear Stone	299 mm	1190 mm	2,16m ² /21kg	60,48m ² /588kg

Test resultat

Egenskaper	Klassifikation	Standard
Emission av formaldehyd	E1	EN 717-1
Brandklass	B _{fl-s1}	EN 13501-1
Slitage klass	T	EN660-2
Ljusäkthet	>=6	ISO 105 B02
Fläck beständighet	Very Good	EN 423
Kemikaliebeständighet	Very Good	EN 423
Användningsområde	23-33-42	EN 685

Maxwear Stone golven är CE märkta enligt EN 14041:2013

Alla ingående komponenter i Maxwear Stone är tillverkade i EU och uppfyller kraven i REACH. Maxwear Stone är tillverkat i Sverige.



Allmänt om Maxwear Stone

- Maxwear Stone är ett golv utvecklat av Golvabia i samarbete med Europas modernaste LVT producent.
- Maxwear Stone är ett golv med unika egenskaper, passande både i krävande hemmiljö och tuff objektmiljö.
- Slitskiktet är tillverkat med en ny patenterad teknik som härdar vinylytan och gör den både hårdare och tåligare än konventionell vinyl.
- Med vinylyta och präglad yta får man ett komfortabelt, tufft och snyggt golv, fortfarande enkelt att installera med klicksystemet 5G ® och HDF kärna.
- Korkbaksida ger ett integrerat underlag med komfort- och ljuddämpande egenskaper.
- Alla kanter har behandlats med en vax baserad lack, för att förbättra motståndskraften mot nedträngande vatten i fogarna.